



DRENALTEC
tecnologia em pisos drenantes

Guia técnico

Manual de instalação Pré-Moldados (até 4,5cm de espessura)

MANUAL DE INSTALAÇÃO PRÉ- MOLDADOS

POSSUEM ESPESSURA DE ATÉ 4,5 CM

ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO

Para Pré-moldados aplicados sobre o contra piso (4,5 cm ou menor) não é obrigatório a aplicação do rejunte, salvo por motivos estéticos ou específicos.

As placas pré-moldadas são elaboradas em processo artesanal. Podem apresentar espessuras e bitolas com diferentes dimensões que podem ser corrigidas compensando-as com uma espessura maior de argamassa (mínimo de 2cm) e com um distanciamento mínimo de 5mm entre elas.

O fator determinante de resistência ao peso exercido sobre as peças é de responsabilidade do próprio contra piso. A resistência mínima de nossos produtos é de 350kg/cm², exceto para piso drenante.

Em nenhum caso deve-se rejuntar pisos intertravados de 2 ou 6cm, por terem uma distância inferior de 2mm entre eles, implicando em uma difícil aplicação e limpeza posterior. Nos produtos de acabamento fulgê, deve-se proteger as laterais com fita adesiva, evitando, assim, a impregnação de argamassa em sua superfície, retirando-a instantes após a aplicação

Os cortes devem ser feitos com máquina de corte tipo Makita, com o uso de um disco diamantado.

Observação:

Durante ou após o término da instalação, caso o local de instalação encontrar-se em obras, como por exemplo, execução de paisagismo, recomenda-se cobrir a área do piso com uma lona, a fim de evitar sujeiras de difícil remoção. No caso de pisos muito claros ou locais sujeitos à sujeira intensa e constante, recomenda-se a impermeabilização da superfície, que deve ser feita após a limpeza e secagem absoluta do piso, utilizando um produto Hidrofulgente à base de água, cuja característica é de não formar película em sua superfície sem alterar a característica original do produto. Outra opção é o uso do impermeabilizante, cuja base é de poliuretano que impermeabiliza 100% a superfície do piso, dando a aparência de um piso molhado, aumentando consideravelmente a resistência à sujeira.

