



DRENALTEC
tecnologia em pisos drenantes

Guia técnico

Manual de limpeza e manutenção

MANUAL DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO

DRENANTES E PRÉ- MOLDADOS

LIMPEZA

Após o término do assentamento, a limpeza pode ser feita com uma **Vap** (jato d'água de alta pressão) com o auxílio de **somente detergentes neutros e vassoura**.

Somente para os produtos de acabamento **fulgê** pode-se utilizar produtos mais **abrasivos** como limpa pedras mesmo de base cáustica (diluído com água conforme o grau de sujeira) com a intenção de limpar peça a peça.

Produtos de base cáustica agem na desencrustação da superfície de 30 a 60 segundos e após esse tempo, enxaguá-lo com água em abundância.

ATENÇÃO

Após a limpeza e secagem absoluta, pode-se utilizar um produto **Hidrofulgente** (a base de água) cuja característica é a de não formar película na superfície onde é aplicado, sem alterar a característica original do produto.

Uma outra opção é o uso do impermeabilizante cuja base é de poliuretano que impermeabiliza 100% a superfície do piso dando a aparência de um piso molhado, produto altamente resistente ao uso.

Importante:

Caso o processo acima descrito, com o uso de impermeabilizante, seja realizado sobre um piso drenante, sua principal característica será extinta ou seja, a permeabilidade fica automaticamente perdida, tornando-se um piso pré-moldado, que não sofre absorção de água.

